Imprimantes et multifonctions compacts

M 320F
P 311

Caractéristiques techniques série M 320F/ P 311

La série M 320F/ P 311 allie performance à un faible coût total de possession. Ces imprimantes nécessitent peu d'entretien et sont idéales pour une productivité élevée et une utilisation multifonctionnelle. Fiables et intuitives, elles disposent également d'une configuration Wi-Fi 5 GHz en option.

Caractéristiques des imprimantes Série M 320F :

- Jusqu'à 32 pages par minute
- Livrées avec une cartouche de toner d'une autonomie de 7 000 pages
- Prise en charge d'Air print depuis un pc, un smartphone ou une tablette
- L'une des meilleures sécurités de sa catégorie - y compris pour les communications cryptées SNMPv3 pour la surveillance des appareils, les transmissions sécurisées d'e-mails par SMTP sur SSL/ TLS.
- Magasin 250 feuilles et Wi-Fi en option

M 320F/ P 311

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

	M 320F	P 311
GÉNÉRALITÉS		
Temps de préchauffage	30 secondes	26 secondes
Vitesse 1ère page : N&B	7,1 secondes	
Vitesse de sortie continue	32 ppm	
Mémoire : standard	256 Mo	128 Mo
Poids	18 kg	13 kg
Dimensions (L x P x H)	405 x 392 x 420 mm	370 x 392 x 262 mm
Source d'alimentation électrique	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Classification laser	Catégorie 1 de produit laser (IEC60825 - 1:2014)	
COPIEUR		
Copies multiples	Jusqu'à 99 copies	-
Résolution	1 200 x 600 dpi	-
Zoom	De 25 % à 400 % par incrément de 1 %	-
IMPRIMANTE		
Langage d'impression	PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows)	
Résolution : maximum	1 200 x 1 200 dpi	
Interface reseau : en standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB2.0 Type B	
Interface : en option	LAN sans fil (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)	
Environnements Windows®	Windows® 8.1, Windows® 10, Serveur Windows® 2012, Serveur Windows® 2012R2, Serveur Windows® 2016, Serveur Windows® 2019	
Environnements Mac OS	Macintosh OS X v10.10 ou version ultérieure	
Autres environnements	Environnement Linux	
NUMERISATION		
Numérisation : N&B (opm)	13 ipm	-
Numérisation : couleur (opm)	4,5 ipm	-
Résolution : maximum	600 dpi	-
FAX		
Compatibilité	ITU-T (CCITT) G3	-
Vitesse de transmission	secondes	-
Vitesse du modem : maximum	Kbps	-
GESTION DU PAPIER		
Format papier recommandé	A4, A5, A6, B5, B6	
Alimentation papier : standard	300 feuilles	
Alimentation papier : maximum	550 feuilles	
Sortie papier : standard	50 feuilles	125 feuilles
Grammage papier	52 - 162 g/m²	
ENVIRONNEMENT		
Fonctionnement	520 W	512 W
Consommation élec : marche	moins de 69,4 W	moins de 63,8 W
Consommation élec : veille	moins de 0,868 W	moins de 0,725 W
TEC*	0,423 kWh/sem	0,408 kWh/sem
* C'est une valeur de référence basée sur la méthode de test ENERGY STAR Ver.3.0.		
MAGASINS D'ENTRÉE/DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION		
1x 250-sheet paper tray		
Unité de transport papier		
CONSOMMABLES		
Kit de démarrage	7 000 impressions	
Toner (rendement élevé)	impressions	
Mesure du rendement des consommablesméthode ISO/IEC 19752		

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

RÈGLEMENT (UE) 2019/2020 DE LA COMMISSION. La source lumineuse de ce produit n'est pas conçue pour des applications autres que l'impression d'images

Ricoh Belgium N.V.
Medialaan 28 A
1800 Vilvoorde
Belgium

+32 (0)2 558 22 11

www.ricoh.be

RICOH
imagine. change.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure des produits sont sujettes à modification sans préavis. Les images de cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences peuvent apparaître, notamment en ce qui concerne la couleur. Les services et solutions ne sont pas tous disponibles pour l'ensemble des clients. Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.